

MABU TRADE
Mateusz Blicharz
Olbrachcice 112D
57-200 Ząbkowice Śl

1. Identyfikacja substancji lub mieszaniny oraz dostawcy:

1.1 Identyfikator produktu na etykiecie: Blue Broom All Purpose Cleaner

1.2 Inne sposoby identyfikacji: nie dotyczy

1.3 Zalecane stosowanie i ograniczenia w stosowaniu: preparat do czyszczenia powierzchni samochodowych wewnątrz i zewnątrz czystsze uniwersalne / zmywacz. Ten materiał nie powinien być używany do innych celów niż zalecane bez fachowej porady.

1.4 Imię i nazwisko, adres i numer telefonu producenta chemicznego, importera lub innym odpowiedzialnym podmiotem:

MABU TRADE
Mateusz Blicharz
Olbrachcice 112D
57-200 Ząbkowice Śl
tel. 603 619 060

2. Identyfikacja zagrożeń

2.1 Produkt ten jest sklasyfikowany jako niebezpieczny:

Podrażnienie skóry, podrażnienia oczu,

2.2 Słowa ostrzegawcze, zwrot (-y) zagrożenia, symbol (-e) oraz zwroty wskazujące środki ostrożności:

Hasło ostrzegawcze: Ostrzeżenie

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

- Zagrożenia fizyczne: nie dotyczy,
- Zagrożenia zdrowia: H316: Powoduje łagodne podrażnienie skóry.
- Zagrożenia dla środowiska: H402: drażniące dla organizmów wodnych
-



Symbol (e):

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

P102: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P260: Nie wdychać oparów, rozpylanego produktu

P280: Stosować rękawice i okulary ochronne

P273: Unikać wypuszczania do środowiska

Odpowiedź:

P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody.

P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

MABU TRADE Mateusz Blicharz Olbrachcice 112D 57-200 Ząbkowice Śląskie

P304 + P340: W PRZYPADKU DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

P363: wyprać skażoną odzież przed ponownym użyciem.

Przechowywanie: P405: Przechowywać pod zamknięciem.

Usuwanie: P501: Usunąć Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z zaleceniami ochrony środowiska.

2.3 Opis wszelkich zagrożeń inaczej nie sklasyfikowane, które zostały zidentyfikowane podczas procesu klasyfikacji:

Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

2.4 W przypadku gdy składnik o nieznanym toksyczności ostrej stosuje się w mieszaninie w stężeniu co najmniej 1%, a mieszanina nie jest sklasyfikowana na podstawie badań mieszaniny jako całości, oświadczenie, że X% mieszaniny stanowi składnika (-ów) nieznaną Toksyczność ostra jest wymagany: Nie dotyczy

3.Skład / informacja o składnikach:

Nazwa chemiczna	NR CAS	NR EC	Stężenie (% wagowych)	Klasyfikacja 29 CFR 1910.1200 (d) / GHS
Ethylene glycol monobutyl ether	111-76-2	203-905-0	1,00-3,00	H302 H312 H315 H319 H332 H304
Sodium Metasilicate Pentahydrate	10213-79-3	Nie wymienione	≤ 2.00	H302 H318 H314 H335
Sodium Hydroxide	1310-73-2	215-185-5	≤ 2.75	H301 H312 H318 H314 H402
Ethoxylated Alcohols Mixture	66455-15-0 68551-12-2	Nie wymienione 500-221-7 68002-97-1	≤ 4.00	H315 H319 H335 H304 H401

4. PIERWSZA POMOC

4.1 Opis koniecznych środków, podzielonych według różnych dróg narażenia, tzn, wdychanie, kontakt ze skórą i oczami oraz przez przewód pokarmowy.

- Wdychanie: jeśli pojawią się niwzskazane symptomy należy odejść od źródła zapachu oraz udać się na świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.

- Kontakt ze skórą: Przemyc podrażnione oszary łagodnym mydłem. Zdjąć zanieczyszczoną odzież, w tym buty i wyprać przed ponownym użyciem lub wyrzucić. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarskiej.

- Kontakt z oczami: Natychmiast przepłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeżeli to możliwe, usunąć szkła kontaktowe. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, skontaktować się z lekarzem.

- Połknięcie: Nie wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie. Jeśli poszkodowany

jest nieprzytomny lub występuje senność, położyć poszkodowanego na lewym boku z głową w dół. Jeśli to możliwe, nie należy pozostawiać poszkodowanego bez opieki. natychmiast wezwać pomoc medyczną.

4.2 Najważniejsze objawy / skutki, ostre i opóźnione: Może powodować podrażnienie oczu i skóry.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym, w razie konieczności: Nie dotyczy

5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

5.1 Odpowiednie środki gaśnicze: Piana, mgła wodna. Suchy proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, piasek lub ziemia mogą być wykorzystywane wyłącznie do małych pożarów. Nie wylewać wody gaśniczej do środowiska wodnego.

5.2 Szczególne zagrożenia chemiczne (np charakter wszelkich niebezpiecznych produktów spalania): nie dotyczy

5.3 Specjalny sprzęt ochronny i środki ostrożności dla strażaków: Nosić pełne ubranie ochronne oraz indywidualne aparaty oddechowe

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO ROZLANIA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych: Unikać kontaktu z rozlanym lub uwolnionym materiałem. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Nosić ubranie ochronne, aby zapobiec kontaktowi ze skórą i oczami oraz wdychania oparów. Usunąć wszystkie potencjalne źródła zapłonu w okolicy. Odciać wyciek. Używać odpowiednich pojemników aby zapobiec skażeniu środowiska. Zapobiegać rozprzestrzenianiu się oraz przenikaniu do kanalizacji, rowów lub rzek stosując piasek, ziemię lub inne odpowiednie bariery. Podjąć próbę rozproszenia gazu lub skierowania jego przepływu w bezpieczne miejsce, na przykład za pomocą sprayów przeciwmgielnych. Zachować środki zabezpieczające przed wylądowaniami elektrostatycznymi.

6.2 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia: Dla małych wycieków cieczy, przenieść środkami mechanicznymi do oznaczonego, szczelnego kontenera do odzysku produktu lub bezpiecznego usunięcia. Pozostawić do odparowania pozostałości lub użyć z odpowiednim materiałem absorbującym i usunąć ją. Zdjąć zanieczyszczoną glebę i usunąć ją. W przypadku dużych wycieków płynnych (> 100 litrów), przenieść środkami mechanicznymi, takimi jak ciężarówka do zbiornika ratowniczego w celu odzyskania lub bezpiecznego usunięcia. Nie splukiwać pozostałości wodą. Zachowaj jako odpady skażone. Pozostawić do odparowania pozostałości lub użyć z odpowiednim materiałem absorbującym i usunąć ją. Zdjąć zanieczyszczoną glebę i usunąć ją.

7. UŻYWANIE I PRZECHOWYWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:

Unikać wdychania rozpylanego produktu lub oparów. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniami. Nie smakować ani połykać. Używać tylko z odpowiednią wentylacją. Po pracy umyć dokładnie dłonie. Nie nosić zanieczyszczonej odzieży i obuwia. Nie wprowadzać do kanalizacji.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z wszelkimi wzajemnymi niezgodnościami: Dla małych pojemników, przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać szczelnie zamknięte i przechowywane w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Przechowywać tylko w odpowiednich pojemnikach i chronić przed uszkodzeniem

fizycznym. Pojemniki powinny być utylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodnie z regulacją prawną. Nie przegrzewać; Produkt rozpocznie wrzenie po nagrzaniu powyżej 90°C.

8. ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Odpowiednie zabezpieczenia techniczne: Stosować wentylację ogólną i / lub lokalną wentylację wyciągową kontrolującą stężenia substancji poniżej wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i / lub kontrolowania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca, stosować środki ochrony dróg oddechowych.

8.2 Indywidualne środki ochrony, takie jak indywidualny sprzęt ochronny:

- Ochrona oczu / twarzy: stosować środki ochrony oczu / twarzy, aby nie dopuścić do kontaktu w oparciu o wyniki oceny narażenia. Zalecane są: okulary ochronne z osłonami bocznymi

- Ochrona skóry / rąk: używać rękawic i / lub odzieży ochronnej spełniających wymagania norm lokalnych, aby zapobiec kontaktowi ze skórą w oparciu o wyniki oceny narażenia. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych wykonanych z Nitrylokauczuku.

- Ochrona dróg oddechowych: jeżeli układy zabezpieczające nie utrzymują stężenia zanieczyszczeń w powietrzu na poziomie wystarczającym do ochrony zdrowia pracowników, używać masek ochronnych. Wybór maski oddechowej musi być zgodny z wymogami prawnymi. Jeśli ma to zastosowanie, typy respiratorów, które należy uwzględnić w tym materiale to: filtr oczyszczający powietrze respirator nadaje się dla par organicznych i cząstek stałych (P95)

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Wygląd (stan skupienia, kolor, itd.):	Ciecz, niebieski kolor
Zapach:	Wyraźny, charakterystyczny
Próg zapachu:	Niezdeterminowany
PH:	13
Temperatura topnienia / krzepnięcia:	Nie dotyczy
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:	>90°C
Temperatura zapłonu:	Nie dotyczy
Szybkość parowania:	Niezdeterminowany
Palność (ciała stałego, gazu):	Nie dotyczy
Górna / dolna granica palności lub ograniczenia:	Nie dotyczy
Ciśnienie oparów:	Niezdeterminowany
Gęstość oparów:	Niezdeterminowany
Gęstość względna:	1,02 at 25°C (Woda=1)
Rozpuszczalność:	Rozpuszczalne w wodzie
Współczynnik podziału: n-oktanol / woda:	Niezdeterminowany
Temperatura samozapłonu:	Nie dotyczy

Temperatura rozkładu:	Nie dotyczy
Lepkość:	Niezdeteminowany

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność Ten materiał jest uważany za nie reaktywny w normalnych warunkach użytkowania.

10.2 Stabilność chemiczna: Stabilny.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: Niebezpieczna polimeryzacja nie nastąpi.

10.4 Warunki, których należy unikać (np ładunki elektrostatyczne, wstrząsy i wibracje): Nieznane.

10.5 Materiały niezgodne: silny utleniacz

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: rozkład termiczny jest w dużym stopniu uzależniony od warunków. Złożona mieszanina powietrza, ciał stałych, cieczy i gazów, w tym tlenu węgla, dwutlenku węgla i innych związków organicznych będą ewoluowały jeżeli materiał ten ulega spalaniu lub degradacji termicznej lub oksydacyjnej.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Opis poszczególnych toksykologicznych efektów (zdrowotnych) oraz dostępne dane w celu rozpoznania tych skutków, w tym:

11.1 Informacje o możliwych drogach narażenia (wdychanie, połknięcie, kontakt ze skórą i oczu):

- Wdychanie: Może powodować podrażnienia dróg oddechowych. Unikać wdychania pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy.

- Po połknięciu: Działa szkodliwie po połknięciu. Połykanie może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Oznaki / Objawy mogą obejmować ból brzucha, niestrawność, nudności, wymioty i biegunkę.

- Przy kontakcie ze skórą: powoduje poważne podrażnienia skóry.

- Kontakt z oczami: powoduje poważne podrażnienia oczu.

11.2 Objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną: nie określono

11.3 Opóźnione i natychmiastowe skutki, a także skutki przewlekłe w przypadku krótko- i długoterminowego użytkowania: Patrz punkt 11.1.

11.4 Numeryczne pomiary toksyczności (takie jak oszacowana toksyczność ostra): nie określono w mieszaninie.

Toksyczność ostra

Nazwa (komponenty)	Droga kontaktu	Gatunek	Wartość
Pięciowodny metakrzemian Sodu Nr CAS: 10213-79-3	Skóra	Królik	LD50 > 5000 mg/kg
Pięciowodny metakrzemian Sodu Nr CAS: 10213-79-3	Układ pokarmowy	Szczur	LD50 > 1152 mg/kg
Pięciowodny metakrzemian Sodu Nr CAS: 10213-79-3	Wdychanie oparów-4 h	Szczur	LD50 > 2060 ppm
Monobutyłowy eter glikolu etylenowego Nr CAS: 111-76-2	Skóra	Szczur	LD50 > 2000 mg/kg
Monobutyłowy eter glikolu	Układ pokarmowy	Szczur	LD50 > 1300 mg/kg

etylenowego Nr CAS: 111-76-2			
Monobutyłowy eter glikolu etylenowego Nr CAS: 111-76-2	Wdychanie oparów-3h	Szczur	LC50 > 4,9 mg/l
Wodorotlenek sodu Nr CAS: 1310-73-2	Skóra	Królik	LD50 > 1350 mg/m3
Wodorotlenek sodu Nr CAS: 1310-73-2	Układ pokarmowy	Szczur	LD50 > 300mg/kg
Wodorotlenek sodu Nr CAS: 1310-73-2	Wdych		
Mieszanina etoksylowanych alkoholi	Skóra	Królik	LD50 > 5000mg/m3
Mieszanina etoksylowanych alkoholi	Wdychanie oparów	Szczur	LD50 > 2000mg/kg
Mieszanina etoksylowanych alkoholi	Układ pokarmowy	Szczur	Brak danych

Działanie żrące / drażniące

Nazwa (komponenty)	Gatunek	Wartość
Pięciowodny metakrzemian Sodiu Nr CAS: 10213-79-3	Królik	Działa żrąco na skórę
Monobutyłowy eter glikolu etylenowego Nr CAS: 111-76-2	Królik (24h)	Umiarkowane podrażnienie
Wodorotlenek sodu Nr CAS: 1310-73-2	Człowiek	Działa żrąco na skórę
Mieszanina etoksylowanych alkoholi		Umiarkowane podrażnienia

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

Nazwa (komponenty)	Gatunek	Wartość
Pięciowodny metakrzemian Sodiu Nr CAS: 10213-79-3		Działa żrąco
Monobutyłowy eter glikolu etylenowego Nr CAS: 111-76-2	Królik (24h)	Umiarkowane podrażnienia
Wodorotlenek sodu Nr CAS: 1310-73-2		Działa żrąco
Mieszanina etoksylowanych alkoholi		Powoduje silne podrażnienie oczu. Może spowodować poważne uszkodzenie rogówki.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Nazwa (komponenty)	Gatunek	Wartość
Pięciowodny metakrzemian Sodiu Nr CAS: 10213-79-3		Nie uczula
Monobutyłowy eter glikolu etylenowego Nr CAS: 111-76-2	Świnka morska	Nie uczula

Wodorotlenek sodu Nr CAS: 1310-73-2	Człowiek	Nie uczula
Mieszanka etoksyloowanych alkoholi	Człowiek	Brak danych

Mutagenne komórki rozrodcze

Nazwa (komponenty)	Droga kontaktu	Wartość
Pięciowodny metakrzemian Sodu Nr CAS: 10213-79-3	In Vivo	Negatywny
Pięciowodny metakrzemian Sodu Nr CAS: 10213-79-3	In Vivi	Negatywny
Monobutyłowy eter glikolu etylenowego Nr CAS: 111-76-2	In Vitro: Salmonella typhimurium test (test Ames)	Negatywna +/- aktywny
Monobutyłowy eter glikolu etylenowego Nr CAS: 111-76-2	In Vitro: Salmonella typhimurium test (test Ames)	Negatywny
Mieszanka etoksyloowanych alkoholi	In Vitro	Brak danych

Działanie rakotwórcze

Nazwa (komponenty)	Droga kontaktu	Gatunek	Wartość
Pięciowodny metakrzemian Sodu Nr CAS: 10213-79-3			Nie sklasyfikowana.
Monobutyłowy eter glikolu etylenowego Nr CAS: 111-76-2			Nie sklasyfikowana
Wodorotlenek sodu Nr CAS: 1310-73-2			Nie sklasyfikowana
Mieszanka etoksyloowanych alkoholi			Nie sklasyfikowana

Toksyczność reprodukcyjna

Nazwa (komponenty)	Droga kontaktu	Gatunek	Wartość	Wynik testu	Czas ekspozycji
Pięciowodny metakrzemian Sodu Nr CAS: 10213-79-3			Nie znaleziono istotnych danych.		
Monobutyłowy eter glikolu etylenowego Nr CAS: 111-76-2			Nie sklasyfikowana		
Wodorotlenek sodu Nr CAS: 1310-73-2			Nie znaleziono istotnych danych.		
Mieszanka etoksyloowanych alkoholi			Nie znaleziono istotnych danych.		

Toksyczność dla narządów docelowych - narażenie jednorazowe

Nazwa (komponenty)	Droga kontaktu	Gatunek	Organy	Wartość	Wynik testu	Czas ekspozycji
Pięciowodny metakrzemian Sodu Nr CAS: 10213-79-3	Wdychanie		System oddechowy	Powoduje podrażnienie.		

Monobutyłowy eter glikolu etylenowego Nr CAS: 111-76-2	Wdychanie		Centralny System nerwowy	Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy	NOAEL	
Wodorotlenek sodu Nr CAS: 1310-73-2				Nie znaleziono istotnych danych.		
Mieszanina etoksyloowanych alkoholi				Nie znaleziono istotnych danych.		

Toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie

Nazwa (komponenty)	Droga kontaktu	Gatunek	Organy	Wartość	Wynik testu	Czas ekspozycji
Pięciowodny metakrzemian Sodiu Nr CAS: 10213-79-3				Nie znaleziono istotnych danych	NOAEL	
Monobutyłowy eter glikolu etylenowego Nr CAS: 111-76-2	Skóra	Szczur		150mg/kg	NOAEL	
Wodorotlenek sodu Nr CAS: 1310-73-2				Nie znaleziono istotnych danych		
Mieszanina etoksyloowanych alkoholi				Nie znaleziono istotnych danych		

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nazwa (komponenty)	Wartość
Pięciowodny metakrzemian Sodiu Nr CAS: 10213-79-3	Nie sklasyfikowana
Monobutyłowy eter glikolu etylenowego Nr CAS: 111-76-2	Zagrożenie spowodowane aspiracją Toksyczność Kategoria 1
Wodorotlenek sodu Nr CAS: 1310-73-2	Nie znaleziono istotnych danych
Mieszanina etoksyloowanych alkoholi	Zagrożenie spowodowane aspiracją Toksyczność Kategoria 1

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

- 12.1 Ekotoksyczności (wodna i lądowa, o ile są dostępne): Nie określono
- 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: Nie określono
- 12.3 Zdolność do bioakumulacji: Nie określono

12.4 Mobilność w glebie: Nie określono

12.5 Inne działania niepożądane (takie jak szkodliwy dla warstwy ozonowej): Nie określono

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Opis pozostałości odpadów oraz informacje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się i metod postępowania z odpadami, w tym usuwania skażonych opakowań: Usunąć zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi. Nie zanieczyszczać żadnych jezior, strumieni, stawy lub podziemnych zasobów wody.

13.2 pusty pojemnik Ostrzeżenie (jeśli dotyczy): Puste pojemniki mogą zawierać pozostałości i mogą być niebezpieczne. Puste pojemniki powinny być całkowicie opróżnione i bezpiecznie przechowywane do czasu ich naprawy lub utylizacji. Puste opakowania powinny być przekazane do recyklingu, odzysku lub utylizowane przez odpowiednio wyspecjalizowany lub licencjonowany zakład zgodnie z państwowymi przepisami. Nie powodować wzrostu ciśnienia, nie ciąć, nie spawać, nie lutować, nie wiercić, szlifować ani wystawiać pojemników na działanie wysokiej temperatury, płomieni, iskier, elektryczności statycznej lub innych źródeł zapłonu. Mogą one wybuchnąć i spowodować obrażenia lub śmierć.

14. INFORMACJE TRANSPORTOWE

Ponieważ produkt ten jest wytwarzany i dostarczany w kilku różnych wielkości opakowań, krajowym i międzynarodowym, należy skonsultować się ze specjalistą transport dla prawidłowej nazwy przewozowej i klasy.

14.1 Numer UN: Nie regulowane

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Nie regulowane

14.3 Klasa (-y): Nie regulowany przepisami

14.4 rupy pakowania, o ile dotyczy: Nie regulowane

14.5 Zagrożenia dla środowiska (np Zanieczyszczenia morskie (Tak / Nie)): Nieokreślone

14.6 Transport luzem (zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC): Nieokreślone

14.7 Szczególne środki ostrożności, które użytkownik musi być świadomy, czy potrzebuje do wykonania, w związku z transportem i przemieszczaniem zarówno wewnątrz lub poza ich terenie: nie określono

15. INNE INFORMACJE, W TYM DZIEŃ SPORZĄDZENIA LUB OSTATNIEJ AKTUALIZACJI

Pełny tekst zwrotów H w sekcjach 2 i 3:

H227: palna ciecz.

H290: Może powodować korozję metali.

H304: Może być śmiertelne Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe.

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H315: Działa drażniąco na skórę.

H316: Powoduje łagodne podrażnienie skóry.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Ostra Tox.3 lub 4: Toksyczność ostra kategoria 3 lub 4

Data sporządzenia: 19 czerwca 2016

